

Příslušenství k závorám

Zlamovací břevno KBS / KBB

Zlamovací břevno KBS a souprava KBB jsou založeny na břevnech VarioBoom MHTM™MicroDrive.

Při malé výšce prostoru umožňuje maximální uzavírací šířku až 4,5 m. Táhlo udržuje přední část břevna ve vodorovné poloze během celého cyklu otevírání i zavírání.

Zlamovací břevno bylo vyvinuto pro systémy s vysokým provozem a zaručuje bezproblémový provoz.

Při vývoji byla věnována velká pozornost zabránění poranění vlivem stlačení nebo pořezání těla.

Při objednávce zlamovacího břevna (KBS) musí být břevno závory kompletně upraveno s vestavěním kloubu a montáží držáku pro dodané táhlo. Skříň závory je dodávána již s otvorem pro montáž táhla.

Pokud si objednáte kit (KBB) musí být břevno závory rozřezáno na místě, musí se vložit závěs a skříň závory se musí provrtat pro napojení táhla.

KBS a KBB jsou k dispozici v různých šířkách maximální uzavírací šířky a maximální výšky stropu.



Technická data

Uzavírací šířka max.	4,5 m
Max. výška stropu (v závislosti na modelu)	2,5 m příp. 3,5 m
Provedení KBS (Kompletní zlamovací břevno)	Břevno zcela upraveno, závěs a držák pro montáž táhla, upravena skříň závory
Provedení KBB (Souprava zlamovacího břevna)	Dodávka montážní sady pro úpravu břevna a skříň závory
Podporovaná břevna Magnetic.Access	Access, Access-L, Access Pro, Access Pro-L, Access Select, Access Select-L
Podporovaná břevna Magnetic.Parking	Parking, Parking Pro, Parking Select